

# 生産設備仕様

配置場所			本 社 工 場						
			10号機	11号機	8号機	12号機	2号機	3号機	13号機
駆動方法			電動	電動	電動	電動	電動	電動	電動
トン数			850	850	450	450	280	280	280
メーカー			日鋼	日鋼	日鋼	日鋼	日鋼	日鋼	日鋼
型式			J850ELⅢ	J850ELⅢ	J450ADS	J450ADS	J280AD	J280AD	J280ADS
型締	型締力	tonf	850	850	450	450	280	280	280
	型厚(最小-最大)	mm	500-1100	500-1100	350-900	350-900	250-620	250-620	250-720
	型開閉ストローク	mm	1200	1200	800	800	600	600	600
	ロケートルング径	mm	φ150	φ150	φ150	φ150	φ120	φ120	φ120
	ノズルR	R	10R	10R	10R	10R	10R	10R	10R
	タイパ-間隔(横*縦)	mm	1060×1060	1060×1060	900×810	900×810	730×630	730×630	730×630
	エジェクタストローク	mm	200	200	180	180	150	150	150
	エジェクタ突出力	tonf	23	23	9.9	9.9	6.0	6.0	6.0
射出	スクロー	mm	100	100	76	76	66	58	58
	スクローストローク	mm	500	500	300	300	260	260	260
	最大射出体積	cm <sup>3</sup>	3927	3927	1361	1361	810	625	687
	最大射出圧力	kgf/cm <sup>2</sup>	185MPA	185MPA	200MPA	200MPA	1800	2330	2330
	最大射出率	cm <sup>3</sup> /s	1275	1275	726	726	547	423	423
	最大射出速度	mm/s	160	160	160	160	160	160	160
	スクロー最高回転数	rpm	140	140	130	130	250	250	250
粉砕機			ランナー・製品	ランナー・製品	ランナー・製品	ランナー・製品	ランナー・製品	ランナー・製品	
乾燥機			—	熱風式	除湿式	除湿式	熱風式	熱風式	
金型温調			チラー・温	チラー・温	チラー・温	チラー・温	チラー・温	チラー・温	
取出機			サーボ	サーボ	サーボ	サーボ	サーボ	サーボ	
自動機			コンベア	コンベア	コンベア	コンベア	コンベア	コンベア	

配置場所			本 社 工 場					
			1号機	9号機	7号機	5号機	6号機	4号機
駆動方法			電動	電動	電動	電動	電動	電動
トン数			220	180	180	160	160	100
メーカー			住友	FANUC	住友	東芝	東芝	東芝
型式			SE220HDZ	S-2000i180B	SE180EV-A	EC160-6A	EC160-6Y	EC100I3Y
型締	型締力	tonf	220	180	180	160	160	100
	型厚(最小-最大)	mm	300-580	200-490	200-500	200-500	200-500	180-440
	型開閉ストローク	mm	550	440	450	450	450	350
	ロケートルング径	mm	φ120	φ100	φ120	φ120	φ120	φ120
	ノズルR	R	10R	10R	10R	10R	10R	10R
	タイパ-間隔(横*縦)	mm	610×560	560×510	560×560	510×510	510×510	410×410
	エジェクタストローク	mm	150	150	120	120	120	90
	エジェクタ突出力	tonf	6.0	3.5	4.5	4.5	4.5	3.0
射出	スクロー	mm	45	36	45	45	40	32
	スクローストローク	mm	207	150	160	180	172	140
	最大射出体積	cm <sup>3</sup>	329	153	254	286	226	115
	最大射出圧力	kgf/cm <sup>2</sup>	2200	2840	2160	2000	2530	2530
	最大射出率	cm <sup>3</sup> /s	254	336	557	254	201	160
	最大射出速度	mm/s	160	330	350	160	160	200
	スクロー最高回転数	rpm	250	400	400	285	320	390
粉砕機			ランナー・製品	ランナー・製品	ランナー専用	ランナー・製品	ランナー・製品	ランナー専用
乾燥機			熱風式	熱風式	熱風式	除湿式	熱風式	熱風式
金型温調			チラー・温	チラー・温	チラー・温	チラー・温	チラー・温	チラー・温
取出機			サーボ	サーボ	サーボ	サーボ	エア	サーボ
自動機			コンベア	コンベア	コンベア	コンベア	スタッカー	コンベア